

Användningsområde

ESSVE OSB, Minerit, list, Sockel och spånskiveskruv är avsedd för montering av OSB, Minerit, spån, board eller plywood skivor samt list och golvsockel inomhus mot trä eller stålregel. Borrkapacitet 0,4 – 0,9 mm.

Beskrivning

Skruvén är rakbandad och tillverkad av härdad stål, med fosfaterad ytbehandling. Den är för-

sedd med Philips krysspår Ph2.

ESSVE Minerit- och boardskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruv-automaterna.

Montering

Vid montering av bandad minerit- och boardskruv rekommenderas nedsvarvad bits.

Rekommenderat varvtal: 2000-2800/min



Specifikation

Material	Härdad stål SAE1018
Ytbehandling	Fosfaterad
Skruvåtgång	C:a 20 st/m ²
Korrosivitetsklass	C1

OSB, Minerit, List, Sockel och Spånskiveskruv för trä/stålregel, fosfaterad

Art.nr	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ förp	Förp/ storp	Antal/ pall
552330	3,9 × 30	7,2	24,0	PH2	1000	6	180
552340	3,9 × 45	7,2	37	PH2	1000	6	180

