

## K 540 S | 5 kg SDS-Max kombihammare



- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 7.5 J & 6.3 kg.
- Kraftfull 1100 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet.
- Mjukstart för exakt borrar/mejsling.
- Konstruktion som ger låga vibrationer och förlänger därmed användningstiden per dag.
- Robust växelhuss av magnesium för tuffa miljöer, ger precisa växlar och bättre kylning.
- Rotationsstopp och 12-lägesinställning av mejselposition för mejsling.
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om man kör fast.

	K 540 S
Effekt (W)	1100
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	104
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93
Max. borrar betong (mm)	40
Max. borrar borrkrona (mm)	105
Max. borrar tunnelbör (mm)	65
Obelastad hastighet (varv/min)	450
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	430
Slagtal belastat (slag/min)	3000
Standardutrustning	Extra fronthandtag, fett
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibrationsnivå vid borrar (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Vikt (kg)	6.3