



## CSB Twin Pack 165 x 24T/40T - 2pc

### SÅGKLINGOR FÖR HANDHÅLLNA CIRKELSÅGAR

- PTFE-beläggning: Kapar svalare och utan att materialet fastnar på klingan. Skyddar mot korrosion och ansamling av harts
- Laserskurna vibrationsspår: Låg vibration och ökad noggrannhet. Spåren är fyllda med polyuretan och fungerar som stötdämpare genom att isolera tänderna från vibrationer
- Högkvalitativt laserskuret stål: garanterad noggrannhet
- Premium kobolt-ingjuten volframkarbid: precisa och rena snitt
- \* Thin Kerf: Optimerad för batteridrivet, extra tunn kapbredd för maximal drifttid
- \* Alla träslag: Mjukt / hårt trä, plywood, laminerad spånskiva, melamin, MDF
- \*\* Standardblad utan PTFE-beläggning och vibrationsspår



Alla typer av trä	✓
Antal i förpackning	2
Article Number	4932479837
Diameter klinga (mm)	165
Hålstorlek (mm)	5/8"
Innehåll	1 x 165x $\frac{5}{8}$ "x24 tand, cirkelsågklinga för trä (4932471311) + 1 x 165x $\frac{5}{8}$ "x40 tand, cirkelsågklinga för trä (4932471312)
Snittbredd (mm)	1.6/1.6