



Sadolin Grundfärg

April 2020



Produktbeskrivning

Sadolin Grundfärg för väggar och tak är en helmatt vattenburen grundfärg av god kvalitet som är avsedd för grundmålning av väggar och tak inomhus. Den är lättapplicerad och har god täckförmåga. Sadolin Grundfärg används på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv, sandspacklade ytor mm.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Grundmåla med Sadolin Grundfärg för väggar och tak och färdigstryk 1-2 gånger med vald Sadolin Vägg eller Takfärg. Äldre limfärgsmålade ytor eller kalkade ytor måste specialbehandlas innan målning. Kontakta Sadolin för mer information. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerdispersion

Glans: Helmatt 3

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 5-8m²/lit

Förpackning: 5 L och 10 Liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.