

KATEPAL DUBBEL GREEN

Katepal Green är en lösning som minskar byggnadens koldioxidutsläpp. I tillverkningen av produkterna har användandet av bitumen reducerats till förmån för förnybar tallolja, som är en biprodukt inom massaindustrin samt att återvunnen plast från PET-flaskor används i vårt stommaterial vilket gör att produktens koldioxidavtryck är betydligt mindre än för en konventionell jämförbar produkt. Produktionen är också optimerad med grön el.

Produktbeskrivning

Katepal Dubbel Green är ett SBS-modifierat enlagstätskikt vars tjocklek och styrka garanterar täthet även under exceptionellt krävande förhållanden.

SBS-elastomerasfalten tillsammans med den flerlagiga specialstommen innebär stor mekanisk styrka och god elasticitet. Katepal Dubbel Green bibehåller sin stabilitet vid höga temperaturer men förblir smidig även vid kyla. Produktens undersida är försedd med extra klisterasfalt för fastsmältning.

Användningsområden

Katepal Dubbel Green används som enlagstätskikt på både nya och gamla tak. Som underlag lämpar sig såväl gammal takpapp som betong, råspont eller mineralullskiva.

Minsta lutning

1:40

Montering

Heta arbeten, Mekanisk infästning, Svetsbar

Fakta

Enlagstäckning

PRODUKT INFORMATION

Produktåtgärder	8 m x 1 mm	Material	SBS-elastomer bitumen
Paketåtgärder	1000 x 220 x 220 mm	Ytsida	Granulat
Försäljningsenhet (st.)	1 st	Undersida	Svetsbitumen
St/pall	20 st	Brandklass	[b_roof]
Försäljningsenhet (kvm)	7 m ²		
Ytvikt (kg/m²)	6 kg		
Förpackning vikt	44 kg		

Grå not found or type unknown

Grå

EAN 6417443303003