

# Produktblad

## Maxwood Lodge - Ek Natur

Art.nr 126842



Maxwood är vårt mest exklusiva golv där känslan av trä är tydlig i både mönster, yta och format. Ett innovativt golv med en genomtänkt konstruktion och smarta materialval som gör golvet både tåligt och komfortabelt. Åtta lager Topguardlack ger en slitstark yta och med skyddsimpregnerade fogar är Maxwood det perfekta alternativet i miljöer med tuffare påfrestningar. Den avancerade 5G klickfogen gör dessutom golvet extremt lätt att lägga. Det vackra utseendet kompletteras med en korkbaksida som ger ljud- och gångkomfort i lyxklass! Maxwood är dessutom Svanenmärkt, något vi är extra stolta över. Maxwood är ett plankgolv som finns i en mängd olika färgställningar. Ytan är borstad vilket ger golvet karaktär och en behagligt varm och skön känsla.

## Produktdata

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kollektion            | Maxwood Lodge         |
| Längd                 | 1190 mm               |
| Bredd                 | 195 mm                |
| Tjocklek              | 9.5 mm                |
| Sortering             | Natur                 |
| Mönster               | Plank                 |
| Nyans                 | Mellan                |
| Typ av förpackning    | Hel krt               |
| Träslag               | Ek                    |
| Antal per förpackning | 2.09 kvm              |
| Antal per pall        | 83.6 kvm              |
| Nordic Swan Ecolabel  | Ja                    |
| Slitskikt             | 0,6 mm äkta trä fanér |
| Antal lager lack      | 8 lager hård UV-lack  |
| Yta                   | Mattlack med struktur |
| Kärna                 | 7,7 mm HDF            |
| Baksida               | 1 mm Kork             |
| Klickfog              | 5G®                   |
| Tål värmegolv         | Ja                    |
| EAN                   | 7331041268429         |
| ETIM                  | EC004040              |

## Tekniska egenskaper

| Egenskaper              | Klassifikationer | Standard                  |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Emission av formaldehyd | E1               | EN 14342:2013             |
| Brandklass              | Cfl-s1           | EN 13501-1, EN 14342:2013 |
| Limfog                  | D3               | EN 204                    |
| Värmegenomgång          | 0,17 W/m K       | EN 14342:2013             |