

# TRYCKTÄT BLINDNIT ALU/STÅL, KULLRIGT HUVUD

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Blindnit är ett mycket användbart fästelement som ger konstruktörer stora variationsmöjligheter i produktutformning och materialval.

## BESKRIVNING


ESSVE Blindnit är lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg, den ger starka, vibrationssäkra förband med låg-på-platsen-kostnad.

## MONTERINGSANVISNING

ESSVE Blindnit monteras från en sida av arbetsstycket, i borrarade eller stansade hål som bör vara ca 0,1mm större än nitdiametern.

### Specifikation

Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Produktmått d	Diameter nit	Längd	Produktmått G min-max	Produktmått dm	Borrdia.	Produktmått k	Förpackning	Innehåll
62819	4,8 mm	9,5 mm	8,5 mm	0,5-3,5 mm	2,63	4,9 mm	2	ESSBOX 304	650 ST
62821	4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3-5 mm	2,63	4,9 mm	2	ESSBOX 304	625 ST
62827	4,8 mm	9,5 mm	14,5 mm	7,5-9,5 mm	2,63	4,9 mm	2	ESSBOX 304	525 ST