

ÖPPEN BLINDNIT, A2/A2, KULLRIGT HUVUD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Blindnit är ett mycket användbart fästelement som ger konstruktörer stora variationsmöjligheter i produktutformning och materialval.

BESKRIVNING

ESSVE Blindnit är lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrivna verktyg, den ger starka, vibrationssäkra förband med låg-på-platsen-kostnad. Valet av rostfri A2 kvalitet minskar korrosionsrisken för montaget.

MONTERINGSANVISNING

ESSVE Blindnit monteras från en sida av arbetsstycket, i borrarade eller stansade hål som bör vara ca 0,1mm större än nitdiametern.



Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus

A2

Artiklar

Art nr	Produktmått d	Diameter nit	Längd	Produktmått G min-max	Produktmått dm	Borrdia.	Produktmått k	Förpackning	Innehåll
66111	4 mm	8 mm	10 mm	4,5-6,5 mm	2,42	4,1 mm	1	ESSBOX 204	575 ST
66125	4,8 mm	9,5 mm	16 mm	8-11 mm	2,9	4,9 mm	1,1	ESSBOX 304	525 ST