

ÖPPEN BLINDNIT, ALU/STÅL, KULLRIGT HUVUD

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Blindnit är ett mycket användbart fästelement som ger konstruktörer stora variationsmöjligheter i produktutformning och materialval.

BESKRIVNING


ESSVE Blindnit är lätt att montera med handverktyg eller tryckluftsdrevna verktyg, den ger starka, vibrationssäkra förband med låg-på-platsen-kostnad.

MONTERINGSANVISNING

ESSVE Blindnit monteras från en sida av arbetsstycket, i borrarade eller stansade hål som bör vara ca 0,1mm större än nitdiametern.

Specifikation

Korrosivitetsklass	C2
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Produktmått d	Diameter nit	Längd	Produktmått G min-max	Produktmått dm	Borrdia.	Produktmått k	Förpackning	Innehåll
62215	4 mm	8 mm	6 mm	1-3,5 mm	2,2	4,1 mm	1	ESSBOX 204	700 ST
62225	4 mm	8 mm	14 mm	8,5-11 mm	2,2	4,1 mm	1	ESSBOX 204	500 ST
62237	4,8 mm	9,5 mm	8 mm	2,5-5 mm	2,7	4,9 mm	1,2	ESSBOX 304	750 ST