

RÄFFLAD DYCKERT, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Dyckert räfflad är avsedd för dold eller diskret spikning inom- och utomhus. Kan exempelvis användas för att fästa invändig träpanel, foder och lister samt andra trädetaljer.

BESKRIVNING

ESSVE Dyckert är tillverkad i stål och finns i utförandet blank-, gulförzinkad eller kopparbehandlad för inomhusmiljö, C1. Dyckert finns även med varmförzinkad ytbehandling för utomhusmiljö, C3.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1



Trä

Artiklar					
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll
777096	1,4 mm	25 mm	2,24 mm	ESSBOX 202	1500 ST
777097	1,4 mm	30 mm	2,24 mm	ESSBOX 202	1500 ST
777098	1,7 mm	35 mm	2,72 mm	ESSBOX 202	900 ST
777099	1,7 mm	40 mm	2,72 mm	ESSBOX 203	1000 ST
777100	2 mm	50 mm	3,2 mm	ESSBOX 203	900 ST