

FYRKANTSBRICKA, DIN 436, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Fyrkantsbricka används i träkonstruktioner där en kraftigare bricka krävs.

BESKRIVNING


Fyrkantsbrickan är tillverkad av stål med varmförzinkad ytbehandling för utomhusbruk. Tillverkad enligt DIN 436 standard.

MONTERINGSANVISNING

En skruv i en viss hållfasthetsklass monterad med en mutter i motsvarande hållfasthetsklass avser att utgöra ett förband i vilket man kan erhålla en förspänning i skruven motsvarande dess provkraft utan risk för gängavskjuvning. Därför är det viktigt att välja rätt typ av bricka beroende på montage.

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Förpackning	Innehåll
61068369	M6	ESSBOX 102	100 ST
61068372	M8	ESSBOX 202	50 ST
61068389	M10	ESSBOX 202	50 ST
61068396	M12	ESSBOX 203	25 ST
61068402	M16	ESSBOX 203	25 ST
61068408	M20	ESSBOX 204	25 ST
61068410	M24	ESSBOX 204	10 ST