SOCKEL TÄCKFÄRG



Utmärkt vid målning av husgrund
Ger en jämn och hållbar yta
Enkel att måla med

Sockel Täckfärg är en akrylatfärg för måling utomhus på betong och lättbetong. Den används framförallt till husgrunder.

OBS! Betong som nyligen är gjuten eller putsad ska åldras minst 2 månader före målning och fibercementskivor målar du tidigast efter ett halvårs utomhusexponering.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 5 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23˚C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Styrenakrylat

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

FÖRBEREDELSE AV YTOR

OBEHANDLAD BETONGSOCKEL rengör du genom att noggrant borsta bort smuts och salter, eller - för bästa resultat - tvätta med högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Om det behövs kan du använda Alcro Grovrent och sedan skölja noga, eller Alcro Alg & Mögelmedel.

TIDIGARE MÅLAD BETONGSOCKEL gör du rent på samma sätt som obehandlad betongsockel. Dessutom tar du bort gammal flagande färg med t ex stålskrapa och stålborste.

MÅLA

Måla med pensel, borste eller roller 1-2 gånger.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 251021

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO