



Smidig och mjuk
hudvänlig syntetisk
handske, handflate-
doppad med nitrilskum.

TEGERA® 884A



Se mer

MED NITRILPRICKAR FÖR UTMÄRKT GREPP

Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum och med nitrilprickar för utmärkt grepp. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°C. med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
<ul style="list-style-type: none">• Mycket slitstark• Bra fingertoppskänsla• Smidig• Bra grepp• Bekväm	<ul style="list-style-type: none">• Tål kontaktvärme upp till 100°C• För pekskärmar

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, måleriarbeten, installationsarbeten, el-installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, plattsättningsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, gruvarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Agriculture, mining, rubber and plastic, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL 15 gg, Nylon, Spandex

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Noppor

FÄRG Svart, Grå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Nitrilprickar

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril


KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com