

# BANDAD KOMBISKRUV, FÖR TRÄ-/STÅLREGEL, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Kombiskruv är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot underlag av trä- eller stålregel. Borrkapacitet 0,4-0,9 mm.




## BESKRIVNING

Skruvén är rakbandad och tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. ESSVE Kombiskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

## MONTERINGSANVISNING

Vid montering av kombiskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55 mm 2800-4700/min



### Specifikation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |



Stål



Trä

### Artiklar

| Art nr | Diameter | Längd | Huvud diameter | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning                   | Innehåll | CE |
|--------|----------|-------|----------------|------|-----------------------|-------------------------------|----------|----|
| 534330 | 3,9 mm   | 30 mm | 8,4 mm         | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 534340 | 3,9 mm   | 40 mm | 8,4 mm         | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |
| 534350 | 3,9 mm   | 55 mm | 8,4 mm         | PH2  | 0,4 - 0,9             | Kartong för bandad infästning | 1000 ST  | ✓  |