SMÅPACK FARMARSKRUV MED BORRSPETS, LACKERAD

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Farmarskruv med borrspets är avsedd för montering av profilerad plåt mot underlag av trä samt plåt mot plåt (överlapp).

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling och lackerad med polyesterpulverlack. Galvaniserad stålbricka med EPDM tätning. Finns även i rostfritt stål med rostfri bricka med EPDM tätning. Försedd med sexkantshuvud.
Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING



Vid montering bör man se till att skruven ej överdras och skadar tätningsbrickan. Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

Specifikation

Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus

Stål

Trä

Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa		Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
10004889	4,8 mm	60 mm	10 mm	60 mm	8 mm	max 2	Svart	RAL9011	zip-lock påse 12cm	20 ST	✓