


Produktdatablad

Spånskiveskruv (utvändig) för
förstärkningsregel max 2 mm





Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig för montage av spånskiva, OSB, Plywood och andra träbaserade skivor.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.8	30	26	15	B3330		8000	Bulkpack	
3.8	30	26	15	33309		800	Förpackning	8
3.8	41	37	25	B3341		5000	Bulkpack	
3.8	41	37	25	33419		600	Förpackning	8
3.8	57	53	42	B3357		3500	Bulkpack	
3.8	57	53	42	33579		400	Förpackning	8



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

