


Produktdatablad

Beslagskruv/Ankarskruv (utvändig) för
träregel

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



Monteringsanvisning: Skruva alltid vinkelrätt mot beslaget.

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Skriva alltid
vinkelrätt mot
beslaget!

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.8	32	27	B6832		3500	Bulkpack	
4.8	32	27	P6832		300	Plastask	12
4.8	32	27	6832		300	Förpackning	12
4.8	40	35	B6840		3000	Bulkpack	
4.8	40	35	H6840		1200	Hink	
4.8	40	35	A61409		1200	Storlåda	
4.8	40	35	61409		400	Förpackning	8
4.8	40	35	P6840		250	Plastask	12
4.8	40	35	6840		250	Förpackning	12
4.8	40	35	SB6840		20	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

