

AQUAPANEL®



SPECIALLIM FÖR ATT LIMMA SAMMAN AQUAPANEL INDOOR-SKIVOR

PRODUKTBESKRIVNING

AQUAPANEL® Indoor foglim är ett silanfritt polymerlim för limning av skivskarvar vid montering av Aquapanel® Indoor på vägg.

ANVÄNDNING

Innan du använder Aquapanel-lim bör kanterna på skivorna borstas rena med en borste fuktad med vatten. Limmet appliceras innan nästa platta installeras. Tryck in nästa skiva i limmet och skruva fast den. När du installerar nästa rad med skivor måste lim appliceras på skivans långsida. Låt limmet torka innan du skrapar bort överflödigt lim (vanligtvis nästa dag).

MONTAGE

Hantering, bearbetning och installation av Aquapanel Indoor foglim finns beskrivet i Norgips installationsmanual och på [byggeteknikk](#).

MILJÖ

Avfallskod:

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

15 01 02 Plastförpackningar

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Förvaras inomhus på en sval och torr plats, temperatur mellan +5 °C och +25 °C i originalförpackning. Hållbarhet 15 månader efter daterad produktion i oöppnat patron.

SÄKERHETSDATABLAD

No. 76002 AQUAPANEL Indoor Foglim

SPECIFIKATION AQUAPANEL® INDOOR FOGLIM

PRODUKTDATA	EGENSKAPER
Beskrivning	1-komponents silanfritt polymerlim
Färg	Vit
Densitet	1,6 g/ml
Härddningstid	Ca. 15 min/m ² beroende av underlag, process, fogtjocklek, temperatur och luftfuktighet
Arbetsstemperatur	Rums- och underlagstemperaturen bör inte vara lägre än +8 °C
Arbetstid	Ca. 15 min./m ² för montering av skivan inklusive foglim och skruvar.
Förbrukning	Ca. 50ml/m ² (ca. 25 ml/m skivskarv)
Förbrukning pr patron	Ca. 6 m ² (skiva 900x1250 mm)
	Ca. 9 m ² (skiva 1250x2000 mm; 1250x2600 mm)