

Kombokit LXT®

DLX2527TJ

18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner

Sladdlöst 18V kombokit. Innehåller DDF489Z borraruvdragare och DTD173Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



PRODUKTER I KIT



Borraruvdragare LXT®
DDF489



Slagskruvdragare LXT®
DTD173

Borrskruvdragare LXT®

DDF489

18V • 73 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Professionell borrar-skruvdragare med kolborstfri motor.

Borrar-skruvdragare med ett starkt vridmoment på 73/40 Nm. Starkt vridmoment även i andra växeln tack vare något reducerat varvtal. Dubbel LED-belysning som effektivt lyser upp arbetsplatsen. Ett sidohandtag finns att köpa till som är lämpligt vid användning som isbör.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 550 / 0 - 1800 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	73 / 40 Nm
Max. vridmoment	110 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmättningsbit)	51 mm
Vibrationsnivå, borrar i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrar i metall	1,5 m/sec ²
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Buller mättningsnivå (K-faktor)	3 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Keyless chuck for easy bit installation and removal
- Dubbla LED-lampor med för- och efterglöd för bättre belysning och mer exakt arbete
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet

Länk till produktsida - www.makita.se



Slagskruvdragare LXT®

DTD173

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3 600
min⁻¹

Kraftfull 18V slagskruvdragare med kolborstfri motor.

En kompakt och lätt slagskruvdragare med 1/4" sexkantsfäste. DTD173 är endast 111 mm lång och har ett max. fästmoment på 180 Nm. Den är lämplig för snabb körning. Utrustad med en LED-ring för extra bra belysning.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Max vridmoment slag	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Antal slag	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	108 dB(A)
Ljudtrycksnivå	97 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Välbalanserad design med stort främre handtag för enkel användning.
- Smalt motorhus ger ett bra arbetsgrepp.
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

821551-8
MAKPAC 3



837864-7
MAKPAC inlägg (3) för kombokit,



ANDRA - DDF489

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTD173

Användarmanual



Sprängskiss

