

M18 ONEFHIWF1-O

ONE-KEY™ FUEL™ 1" MUTTERDRAGARE MED FRIKTIONSRING

- Världens första batteridrivna 18V 1" mutterdragare som har en jämförbar prestanda med befintliga nätdrivna och bensindrivna lösningar
- Levererar 2033 Nm av fästningsmoment
- Levererar upp till 2400 Nm av vrid-/lossningsmoment och hanterar bultdiameter på upp till M42
- 4-läges DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan fyra olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena
- Den integrerade räknecensorn ökar den konsekventa repeterbarheten för den valda vridmomentinställningen
- ONE-KEY™ säkerhet och verktygspårning erbjuder ett molnbaserat spårningsnätverk och en lagerhanteringsplattform för dina verktyg. ONE-KEY™ gör det också möjligt att fjärrstyrt låsa verktygen. Verktygskontroll möjliggör trådlös anpassning av verktyget för specifika applikationer
- HIGH OUTPUT™-systemet höjer M18 FUEL™-teknologierna till en ny nivå och levererar förbättrad prestanda och förlängd drifttid. Dessa verktyg är utformade för att maximera samverkan med HIGH OUTPUT™ & FORGE™-batterier
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier


REDLITHIUM™

	M18 ONEFHIWF1-OX
M18 ONEFHIWF1 -802X	Obelastad hastighet (varv/min)
0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Belastat slagtal (slag/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	Max. vridmoment (Nm)
530/1020/1800/2033	530/ 1020/ 1800/ 2033
Lossnings-/vridmoment (Nm)	2400
2400	Vikt med batteri (EPTA) (kg)
5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)