

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Sladdlös borrarhammare med SDS plus

## PRO GBH 18V-28 D



Med utomordentlig kraft: 18V D-handtags borrarhammare med KickBack Control

### De viktigaste data

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Batterispänning                | 18,0 V              |
| Borr-Ø i betong med hammarborr | 4 – 28 mm           |
| Slagfrekvens vid märkvarvtal   | 0 – 4.250 slag/min. |

**Beställningsnummer** 0 611 919 004

## Tekniska data

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.additional-data}

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Slagfrekvens vid märkvarvtal            | 0 – 4.250 slag/min. |
| Märkvarvtal                             | 0 – 950 v/min.      |
| Batterispänning                         | 18,0 V              |
| Vikt exkl. batteri                      | 3 kg                |
| Verkttygshållare                        | SDS plus            |
| Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) | 395 x 607 x 179 mm  |
| Slagenergi, nominell                    | 3,4 J               |

### Borrintervall

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Borr-Ø i betong med hammarborr                        | 4 – 28 mm |
| Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr | 8 – 16 mm |

### Borrintervall

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Borr-Ø i betong med hammarborr                        | 4 – 28 mm |
| Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr | 8 – 16 mm |

## Ljud-/vibrationsnivå

### Slagborrning i betong

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 10,1 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Borrning i metall

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Skruvdragning

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Bilning i betong

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 7,2 m/s <sup>2</sup> |
| Osäkerhet K                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Fördelar:

- Kraftfulla sladdlösa prestanda, starkare än den sladdrivna GBH 2-28; den borstlösa motorn ger 3,4 J slagenergi, förhållandet mellan effekt och vikt är 1,1 J/kg
- Kompatibel med det extremt lätta stoftextraheringstillbehöret GDE 28 D med filterrengöringsmekanism för dammfri borrar
- KickBack Control, som minimerar hand- och armskador genom att omedelbart stänga av borrarhammaren och Vibration Control för att öka skyddet av användaren



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

