

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös borrhammare med SDS plus

PRO GBH 18V-28 D



Med utomordentlig kraft: 18V D-handtags borrhammare med KickBack Control

De viktigaste data

Batterispänning	18,0 V
Borr-Ø i betong med hammarborr	4 – 28 mm
Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.250 slag/min.

Beställningsnummer 0 611 919 005

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Slagfrekvens vid märkvarvtal	0 – 4.250 slag/min.
Märkvarvtal	0 – 950 v/min.
Batterispänning	18,0 V
Vikt exkl. batteri	3 kg
Verkttygshållare	SDS plus
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	395 x 607 x 179 mm
Slagenergi, nominell	3,4 J

Borrintervall

Borr-Ø i betong med hammarborr	4 – 28 mm
Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr	8 – 16 mm

Borrintervall

Borr-Ø i betong med hammarborr	4 – 28 mm
Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr	8 – 16 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Slagborrning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	10,1 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Borrning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah	2,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	2,5 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

Bilning i betong

Vibrationsemissionsvärde ah	7,2 m/s ²
Osäkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Kraftfulla sladdlösa prestanda, starkare än den sladdrivna GBH 2-28; den borstlösa motorn ger 3,4 J slagenergi, förhållandet mellan effekt och vikt är 1,1 J/kg
- Kompatibel med det extremt lätta stoftextraheringstillbehöret GDE 28 D med filterrengöringsmekanism för dammfri borrar
- KickBack Control, som minimerar hand- och armskador genom att omedelbart stänga av borrarhammaren och Vibration Control för att öka skyddet av användaren



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

