



# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2025-06-27 Omarbetning datum: 2025-06-27 Ersätter version av: 2025-05-13 Version: 2.3

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : Chain Lubricant  
UFI : EJYY-S8CE-Q000-U766  
Produktkod : BDS002799AE  
Förångare : Aerosol

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : smörjmedel

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land/område | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige     | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229  
Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 H315  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, H336  
narkosverkan  
Fara vid aspiration, kategori 1 H304  
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, H411  
kategori: kronisk 2  
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

Innehåller

Faroangivelser (CLP)

Skyddsangivelser (CLP)

EUH-fraser

- : Fara
- : Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan
- : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
- : H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
- : H315 - Irriterar huden.
- : H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- : H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
- : P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- : P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
- : P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- : P261 - Undvik att inandas ångor/sprej.
- : P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd.
- : P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.
- : P501 - Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar.
- : EUH208 - Innehåller Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2), Bärnstenssyraanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rika grenade olefiner från oligomerisering av propen, hydrolyserade, förestringsprodukter med propenoxid. Kan orsaka en allergisk reaktion.

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen  $\geq 0,1\%$  utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                      | Produktbeteckning                                                    | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE) | EC nr: 921-024-6<br>REACH-nr: 01-2119475514-35                       | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Fosforsyra, C8-16-alkylestrar, reaktionsprodukter med (Z)-N-9-oktadecenyl-1,3-propandiamin                                | CAS nr: 90506-47-1<br>EC nr: 291-909-3<br>REACH-nr: 01-2120834676-45 | 1 – 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                    |
| butylhydroxitoluen                                                                                                        | CAS nr: 128-37-0<br>EC nr: 204-881-4<br>REACH-nr: 01-2119555270-46   | < 1     | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                             |
| Amine salt of dialkyldithiophosphoric acid                                                                                | CAS nr: Proprietary                                                  | < 1     | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                      |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Namn                                                                                                                                                         | Produktbeteckning                                                    | %      | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Polysulfides, di-tert-Bu                                                                                                                                     | CAS nr: 68937-96-2<br>EC nr: 273-103-3<br>REACH-nr: 01-2119540515-43 | < 0,25 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Bärnstenssyraanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rika grenade olefiner från oligomerisering av propen, hydrolyserade, förestningsprodukter med propenoxid | EC nr: 943-535-3<br>REACH-nr: 01-2120120363-71                       | < 0,25 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                               |

Produkt omfattas av CLP Bilaga I, punkt 1.1.3.7. Reglerna för komponentredovisning är modifierade i detta fall.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Kontakta läkare omedelbart.                                                                                                                 |
| Första hjälpen efter inandning          | : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om tecken/symptom utvecklas.                         |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Uppsök läkare eller irritation uppstår.         |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte. Uppsök läkare eller irritation uppstår.                                                           |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. |

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Symptom/effekter                  | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Symptom/effekter efter hudkontakt | : Irritation.                                  |
| Symptom/effekter efter förtäring  | : Risk för lungödem.                           |

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatiskt sätt. Håll den skadade under observation. Symptomen kan vara fördröjda.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle.      |

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Brandrisk                       | : Extremt brandfarlig aerosol.                  |
| Explosionsrisk                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.     |

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Släckinstruktioner          | : Flytta behållarna från brandplatsen om det kan göras utan risk för personskada. Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material. |
| Skydd under brandbekämpning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.                                                    |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

##### För annan personal än räddningspersonal

- |                         |   |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning        | : | Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen.                                                                                                  |
| Planeringar för nödfall | : | Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ögon och hud. |

##### För räddningspersonal

- |                         |   |                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning        | : | Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". |
| Planeringar för nödfall | : | Evakuera överflödig personal. Ventilera området.                                                                                           |

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För inneslutning  | : | Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rengöringsmetoder | : | Samla upp produkten på mekanisk väg. Begränsa stora utsläpp i ett dike och täck materialet med våt sand eller jord för att kunna bortskaffa det på ett säkert sätt. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten. Torka upp mindre spill med kemiska absorptionsmedel. Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester. |
| Annan information | : | Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För avyttring av förorenat material, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

- |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsåtgärder för säker hantering | : | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ögon och hud. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik långvarig exponering. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner. |
| Åtgärder beträffande hygien        | : | Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagringsvillkor | : | Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden                         |                             |
| Lokalt namn                                                   | Bensin, industri, heptantyp |
| NGV (OEL TWA)                                                 | 800 mg/m³                   |
|                                                               | 200 ppm                     |
| KGV (OEL STEL)                                                | 1200 mg/m³                  |
|                                                               | 300 ppm                     |

**DNEL och PNEC**

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                          |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 773 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 2035 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                             |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                        | 699 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 608 mg/m³                   |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 699 mg/kg kroppsvikt/dag    |
| Högfördlad mineralolja (C15 - C50)                            |                             |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                          |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 217,05 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 164,56 mg/m³                |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                             |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                        | 25 mg/kg kroppsvikt/dag     |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 34,78 mg/m³                 |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 93,02 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)                         |                             |
| DNEL/DMEL (Arbetare)                                          |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 4,67 mg/kg kroppsvikt/dag   |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 3,29 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)                             |                             |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral                        | 0,167 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen                 | 0,58 mg/m³                  |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal                      | 1,67 mg/kg kroppsvikt/dag   |
| PNEC (Vatten)                                                 |                             |
| PNEC aqua (sötvatten)                                         | 0,24 µg/l                   |
| PNEC aqua (havsvatten)                                        | 0,024 µg/l                  |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)                           | 0,0024 mg/l                 |
| PNEC (Sediment)                                               |                             |
| PNEC sediment (sötvatten)                                     | 0,94 mg/kg torrsvikt        |
| PNEC sediment (havsvatten)                                    | 0,094 mg/kg torrsvikt       |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

#### PNEC (Jord)

|           |               |
|-----------|---------------|
| PNEC jord | 18,1 µg/kg ps |
|-----------|---------------|

#### PNEC (Oral)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| PNEC oral (sekundär förgiftning) | 6,66 mg/kg föda |
|----------------------------------|-----------------|

#### PNEC (STP)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| PNEC avloppsreningsverk | 4,51 mg/l |
|-------------------------|-----------|

### Bärnstenssyraanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rika grenade olefiner från oligomerisering av propen, hydrolyserade, förestringsprodukter med propenoxid

#### DNEL/DMEL (Arbetare)

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal | 23,3 mg/kg kroppsvikt/dag |
|------------------------------------------|---------------------------|

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Långvarigt - lokala effekter, dermal | 301 µg/cm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|------------------------|

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 1,64 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------|------------------------|

#### DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, oral | 0,17 mg/kg kroppsvikt/dag |
|----------------------------------------|---------------------------|

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 0,29 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------|------------------------|

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal | 8,3 mg/kg kroppsvikt/dag |
|------------------------------------------|--------------------------|

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Långvarigt - lokala effekter, dermal | 301 µg/cm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|------------------------|

#### PNEC (Oral)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| PNEC oral (sekundär förgiftning) | 6,67 mg/kg föda |
|----------------------------------|-----------------|

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

### Personlig skyddsutrustning

#### Personlig skyddsutrustning symbol(er):



### Ögonskydd och ansiktsskydd

#### Skyddsglasögon:

Använd skyddsglasögon enligt EN 166. Säkerhetsglasögon med sidoskydd.

### Hudskydd

#### Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

#### Handskydd:

Bär lämpliga handskar testade enligt EN374. Handskens genombrottstid ska vara längre än produktens totala användningstid. Om arbetet varar längre än genombrottstiden ska handskarna bytas efter halva tiden. Lämpligast är nitrilhandskar.

### Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Godkänd organisk respirator. Typ av filter: AX

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Termisk fara

#### Skydd mot termiska risker:

Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

### Begränsning av miljöexponeringen

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | : Vätska                                        |
| Färg                                                  | : Blå.                                          |
| Utseende                                              | : Vätska med propan/butan som drivgas.          |
| Lukt                                                  | : Lösningsmedel.                                |
| Lukttröskeln                                          | : Ej tillgänglig                                |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillämplig                                 |
| Frys punkt                                            | : Ej tillgänglig                                |
| Kokpunkt                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Brandfarlighet                                        | : Extremt brandfarlig aerosol.                  |
| Explosiva egenskaper                                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                                |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                                |
| Flampunkt                                             | : -39 °C (stängd bägare)                        |
| Självantändningstemperatur                            | : > 200 °C                                      |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                                |
| pH-värde                                              | : Ej tillämplig                                 |
| Viskositet, kinematisk                                | : 6,45 mm <sup>2</sup> /s                       |
| Viskositet, dynamisk                                  | : 5,16 mPa·s vid 40°C                           |
| Löslighet                                             | : Olöslig i vatten.                             |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillämplig                                 |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                                |
| Densitet                                              | : 0,8 g/cm <sup>3</sup> vid 20°C                |
| Relativ densitet                                      | : 0,8 vid 20°C                                  |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig                                |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig                                 |

### 9.2. Annan information

#### Information om faroklasser för fysisk fara

% av brandfarliga ingredienser : 75 – 100 %

#### Andra säkerhetskaraktistika

VOC-halt : 485 g/l  
Ytterligare Information : Aerosoler utan drivgas.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med heta ytor. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden. koloxid (CO, CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet (oral)</b>       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| <b>Akut toxicitet (dermal)</b>     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| <b>Akut toxicitet (inhalation)</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

#### Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| LD50 oral råtta        | 5841 mg/kg                   |
| LD50 hud råtta         | 2800 – 3100 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta | > 25,2 mg/l/4h               |

#### Fosforsyra, C8-16-alkylestrar, reaktionsprodukter med (Z)-N-9-oktadecenyl-1,3-propandiamin (90506-47-1)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
|-----------------|-------------------------|

#### butylhydroxitoluen (128-37-0)

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta | > 6000 mg/kg            |
| LD50 hud råtta  | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 hud kanin  | > 2000 mg/kg            |

#### Bärnstenssyraanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rika grenade olefiner från oligomerisering av propen, hydrolyserade, förestringsprodukter med propenoxid

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
|-----------------|-------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frätande/irriterande på huden</b>                 | : Irriterar huden.<br>pH-värde: Ej tillämplig                                                                                                   |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b>            | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>pH-värde: Ej tillämplig |
| <b>Luftvägs-/hudsensibilisering</b>                  | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                            |
| <b>Mutagenitet i könsceller</b>                      | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                            |
| <b>Cancerogenitet</b>                                | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                            |
| <b>Reproduktionstoxicitet</b>                        | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)                            |
| <b>Specifik organotoxicitet – enstaka exponering</b> | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                  |

#### Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifik organotoxicitet – upprepade exponering</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                                                                | 300 mg/kg kroppsvikt |
| <b>Fara vid aspiration</b> : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |                      |
| Chain Lubricant                                                                              |                      |
| Förångare                                                                                    | Aerosol              |
| Viskositet, kinematisk                                                                       | 6,45 mm²/s           |
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan                                |                      |
| Viskositet, kinematisk                                                                       | 0,7 mm²/s vid 20°C   |

### 11.2. Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)  
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <5% n-hexan |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LC50 - Fisk [1]                                               | 11,4 mg/l |
| EC50 - Kräftdjur [1]                                          | 3 mg/l    |
| EC50 72h - Alger [1]                                          | 10 mg/l   |
| LOEC (kronisk)                                                | 0,32 mg/l |
| NOEC (kronisk)                                                | 0,17 mg/l |
| NOEC kronisk fisk                                             | 2,04 mg/l |
| NOEC kronisk kräftdjur                                        | 1 mg/l    |

| butylhydroxitoluen (128-37-0) |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]               | ≥ 0,57 mg/l                             |
| EC50 - Kräftdjur [1]          | ≥ 0,48 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) |
| EC50 72h - Alger [1]          | > 0,4 mg/l                              |
| LOEC (kronisk)                | 1 mg/l (21 d)                           |
| NOEC (kronisk)                | 0,023 mg/l                              |

| Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| EC50 72h - Alger [1]                  | 0,838 mg/l Raphidocelis subcapitata |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Chain Lubricant              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. Det finns ingen information om nedbrytbarheten för denna produkt. |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Chain Lubricant                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | Ej tillämplig |
| butylhydroxitoluen (128-37-0)                         |               |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 5,1           |

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Chain Lubricant                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna | Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen ≥ 0,1% utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 % eller högre.

### 12.7. Andra skadliga effekter

| Chain Lubricant          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Annan information        | Ina andra kända effekter.                         |
| Potentiell drivhuseffekt | 1.97 (Fluorerade växthusgaser - (EG) nr 2024/573) |

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

Europeiska avfallsförteckningen (LoW, EC 2000/532) : Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                | IMDG     | IATA                | ADN       | RID       |
|------------------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 14.1. UN-nummer eller id-nummer    |          |                     |           |           |
| UN 1950                            | UN 1950  | UN 1950             | UN 1950   | UN 1950   |
| 14.2. Officiell transportbenämning |          |                     |           |           |
| AEROSOLER                          | AEROSOLS | Aerosols, flammable | AEROSOLER | AEROSOLER |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                                                                      | IATA                                                        | ADN                                  | RID                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Beskrivning i transportdokument           |                                                                                           |                                                             |                                      |                                      |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D), MILJÖFARLIGT | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                         | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT | UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJÖFARLIGT |
| 14.3. Faroklass för transport             |                                                                                           |                                                             |                                      |                                      |
| 2.1                                       | 2.1                                                                                       | 2.1                                                         | 2.1                                  | 2.1                                  |
|                                           |                                                                                           |                                                             |                                      |                                      |
| 14.4. Förpackningsgrupp                   |                                                                                           |                                                             |                                      |                                      |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                                                             | Ej tillämplig                                               | Ej tillämplig                        | Ej tillämplig                        |
| 14.5. Miljöfaror                          |                                                                                           |                                                             |                                      |                                      |
| Miljöfarlig: Ja                           | Miljöfarlig: Ja<br>Marin förorening: Ja<br>EMS-nr. (Brand): F-D<br>EMS-nr. (Utsläpp): S-U | Miljöfarlig: Ja                                             | Miljöfarlig: Ja                      | Miljöfarlig: Ja                      |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                                                                           |                                                             |                                      |                                      |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

- Klassificeringskod (ADR) : 5F
- Särbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
- Begränsade mängder (ADR) : 1I
- Reducerade mängder (ADR) : E0
- Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP200
- Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2
- Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9
- Transportkategori (ADR) : 2
- Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14
- Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12
- Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2
- Restriktionskod för tunnlar (ADR) : D

#### Sjötransport

- Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
- Begränsade mängder (IMDG) : SP277
- Reducerade mängder (IMDG) : E0
- Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP200
- Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2
- Lastningskategori (IMDG) : Ingen
- Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22
- Segregation (IMDG) : SG69

#### Flygtransport

- PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
- PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
- PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
- PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203
- PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
- CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203
- CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Särbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802  
ERG-koden (IATA) : 10L

### Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : 5F  
Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (ADN) : 1 L  
Reducerade mängder (ADN) : E0  
Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A  
Ventilation (ADN) : VE01, VE04  
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

### Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F  
Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625  
Begränsade mängder (RID) : 1L  
Reducerade mängder (RID) : E0  
Förpackningsinstruktioner (RID) : P207, LP200  
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP87, RR6, L2  
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID) : MP9  
Transportkategori (RID) : 2  
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W14  
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) : CW9, CW12  
Expresskolli (RID) : CE2  
HIN-nummer (RID) : 23

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

##### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

##### REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

##### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller ämnen som är listade på REACH-kandidatlistan < 0,1 % eller SCL.

##### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

##### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)

##### Ozonförordningen (2024/590)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

##### Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

##### VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : 485 g/l

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

| Hänvisningar om ändring(ar) |                                             |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Avsnitt                     | Ändrad post                                 | Kommentarer |
| 2.2                         | EUH-fraser                                  | Tillfogat   |
| 3                           | Sammansättning/information om beståndsdelar | Tillfogat   |

| Förkortningar och akronymer:    |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                             | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ADR                             | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg              |
| ATE                             | Uppskattning av akut toxicitet                                                                  |
| BCF                             | Biokoncentrationsfaktor                                                                         |
| BLV (biologiskt gränsvärde)     | Biologiskt gränsvärde                                                                           |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD) | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                                 |
| Kemiska syreförbrukning (COD)   | Kemiskt syrebehov (COD)                                                                         |
| DMEL                            | Härledd minimal effektnivå                                                                      |
| DNEL                            | Härledd nolleffektnivå                                                                          |
| EC nr                           | Europeiska gemenskapens nummer                                                                  |
| EC50                            | Genomsnittlig effektiv koncentration                                                            |
| Engelska                        | Europeisk standard                                                                              |
| IARC                            | Internationella centret för cancerforskning                                                     |
| IATA                            | Internationella lufttransportsammanslutningen                                                   |
| IMDG                            | Internationella regler för sjötransport av farligt gods                                         |
| LC50                            | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                              |
| LD50                            | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)                                      |
| LOAEL                           | Lägsta observerade effektnivå                                                                   |
| NOAEC                           | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                               |
| NOAEL                           | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                                                        |
| NOEC                            | Nolleffektkoncentration                                                                         |
| OECD                            | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                                          |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer:            |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OEL                                     | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                          |
| PBT                                     | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                        |
| PNEC                                    | Uppskattad nolleffektkoncentration                                  |
| RID                                     | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg |
| SDS                                     | Säkerhetsdatablad                                                   |
| STP                                     | Avloppsreningsverk                                                  |
| ThOD                                    | Teoretisk syreförbrukning (BThO)                                    |
| TLM                                     | Median toleransgräns                                                |
| VOC                                     | Flyktiga organiska föreningar                                       |
| CAS nr                                  | CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)                         |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt                                     |
| vPvB                                    | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                   |
| ED                                      | Hormonstörande ämne                                                 |

| H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse: |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1                                       | Aerosol, kategori 1                                                                                                                                                                                                                               |
| Aquatic Acute 1                                 | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                                                                                                                                                                                            |
| Aquatic Chronic 1                               | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1                                                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic 2                               | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2                                                                                                                                                                |
| Asp. Tox. 1                                     | Fara vid aspiration, kategori 1                                                                                                                                                                                                                   |
| Eye Irrit. 2                                    | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                                                                                                                                                                                                    |
| Flam. Liq. 2                                    | Brandfarliga vätskor, kategori 2                                                                                                                                                                                                                  |
| Skin Irrit. 2                                   | Frätande eller irriterande på huden, kategori 2                                                                                                                                                                                                   |
| Skin Sens. 1                                    | Hudsensibilisering, kategori 1                                                                                                                                                                                                                    |
| STOT SE 3                                       | Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan                                                                                                                                                                            |
| H222                                            | Extremt brandfarlig aerosol.                                                                                                                                                                                                                      |
| H225                                            | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                                                                                                                                                                                               |
| H229                                            | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                                                                                                                                                                                     |
| H304                                            | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                                                                                                                                                                                   |
| H315                                            | Irriterar huden.                                                                                                                                                                                                                                  |
| H317                                            | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                                                                                                                                 |
| H319                                            | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                                                                                                 |
| H336                                            | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                                                                                                                      |
| H400                                            | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                                                                                                                                                                      |
| H410                                            | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                                                                                                 |
| H411                                            | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                                                                                                        |
| EUH208                                          | Innehåller Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2), Bärnstenssyraanhydrid, alkyleringsprodukter med C12-rika grenade olefiner från oligomerisering av propen, hydrolyserade, förestringsprodukter med propenoxid. Kan orsaka en allergisk reaktion. |

# Chain Lubricant

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                            | H222;H229 | Grundat på testdata |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                        | H315      | Beräkningsmetod     |
| STOT SE 3                                                                                                                            | H336      | Beräkningsmetod     |
| Asp. Tox. 1                                                                                                                          | H304      | Beräkningsmetod     |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                    | H411      | Beräkningsmetod     |

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö. Produkterna regleras enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP); förordning (EC) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (i varje fall ändrad och ersatt) och andra tillämpliga lagar. Det är en importörs eller nedströmsanvändares ansvar att säkerställa att produkten de importerar uppfyller kraven. Ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls på ett lands officiella språk är inte en garanti för efterlevnad i det landet.