

TELESKOPSKENA

PRODUKTBESKRIVNING

Teleskopskena TU för anslutning mot tak i icke bärande innerväggar vid nedböjning i bjälklag/tak. Vid nedböjning ≤ 40 mm används skena med höjd 30/50 mm och vid nedböjning ≤ 80 mm används skena med höjd 30/120 mm.

TU används för ljudkrav $D_{nT,w} (R'_{w}) \leq 30$ dB.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195

CE-Märkt enligt EN 14195: 2014

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg.

Profilernaska lagras inomhus och torrt.



SPECIFIKATION TU-PROFILER

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	BREDD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M	BREDD TOLERANS	LÄNGD TOLERANS
TU 70/50	1,0	30/50	70	2500	2,57	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
TU 95/50	1,0	30/50	95	2500	2,76	+/- 0,5mm	
TU 120/50	1,0	30/50	120	2500	2,96	+/- 0,5mm	
TU 95/120	2,0	30/120	95	2500	7,72	+/- 0,5mm	
TU 120/120	2,0	30/120	120	2500	8,11	+/- 0,5mm	

CE-MÄRKT ENLIGT EN 14195		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brann – reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka – sträckgräns	350	N/mm ²
Innehåll – farligt innehåll	NDP	
Kvalitet	S350GD	
Ytbeläggning – Zink Fe	275	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C2	