

Produktbeskrivning

LERFÄRG



Denna produktbeskrivning anger användningsområden och arbetsrekommendationer. Materialet är testat av tillverkaren och garanterar produktens kvalitet, men inte dess korrekta användning. Användaren ansvarar själv för korrekt applicering. Särskilda förhållanden och underlag måste beaktas för varje projekt.

Underlag

Underlaget ska vara torrt, absorberande och fritt från damm, färg och smörjmedel (oljor, fetter osv.). Ojämnheter och gropar i underlaget kan framträda mörkare efter ytbehandling, vilket påverkar tonens enhetlighet. Ju mer strukturerat underlaget är, desto högre materialåtgång per kvadratmeter. Underlaget ska inte vara blankt eller halt (t.ex. gammal färg, kakel, glas, metall).

Förhållanden

Underlags- och omgivningstemperaturen ska vara över +5 °C. Vi rekommenderar att fukta underlaget strax före målning.

Förberedelse

Använd en ren behållare och håll i pulvret. Tillsätt vatten gradvis under omrörning tills färgen blir en jämn pasta utan klumpar. Skrapa ner färg från hinkens kanter med en murslev under blandningen. Fortsätt tills vattnet är tillsatt enligt rekommendationen på produktens datasheet. Om färgen fortfarande är klumpig, låt den vila i 15 minuter och blanda sedan igen. Låt färgen stå i minst 30 minuter före användning.

Vid infärgning med pigment, följ pigmentets användarmanual.

Applicering

Väl absorberande underlag (som ler- och kalkputs) bör grundas med UKU Primer för jämn vidhäftning och sugförmåga. För andra ytor rekommenderas också grundning. Applicera färgen i två skikt för att undvika att mörka underlag lyser igenom. På absorberande underlag bör det första lagret vara mer utspätt. På mindre absorberande underlag bör det första lagret vara tjockare för bättre täckning. Låt första lagret torka helt innan andra lagret påbörjas. Använd pensel och måla i olika riktningar. Undvik att arbeta för länge på samma ställe då detta kan påverka färgens nyans.

Vid målning med roller, se till att skarvlinjer inte blir synliga.

Materialåtgång

Beroende på underlagets jämnhet och antal lager: 160–200 g/m².

- 1 kg hink: Vatten 1,4–1,8 l, Räckvidd 5–6 m² per skikt
- 5 kg hink: Vatten 7–9 l, Räckvidd 25–30 m² per skikt
- 10 kg hink: Vatten 14–18 l, Räckvidd 50–60 m² per skikt

Säkerhet

Undvik inandning av damm och ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, skölj med saltlösning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaring

Den torra blandningen kan förvaras i sluten förpackning under torra förhållanden i 2–3 år. Färdigblandad färg kan förvaras i en hink med lock, täckt med vatten, i svalt rum i upp till 6 månader. Vid återanvändning, häll bort överskottsvatten och blanda väl.

Svensk återförsäljare: **Brukspecialisten AB**, www.brukspecialisten.se

BRUKSPECIALISTEN

The product description lists the possible uses of the material and gives recommendations for working. The manufacturer has tested the material and ensures its quality, but cannot guarantee that it is used in the proper manner. Hence, the user is not released from liability. The particular conditions and surfaces need to be taken into account for each object.

Saviukumaja OÜ | Mõisahoovi tee 5 Mooste, Põlvamaa 64616 Estonia | +372 56505505 | www.uku.eu