Produktbeskrivning
FINLERPUTS PUTTY
(CLAY DECORATIVE PUTTY)

UKU PURE EARTH

Underlag
Underlaget ska vara torrt, sugande och fritt från damm, färg och smörjmedel (oljor, fetter etc.).
Alla ojämnheter och upphöjningar i underlaget framträder mörkare vid ytbehandlingen, vilket innebär att slutresultatets jämna färgton i hög grad beror på underlagets kvalitet.

Lämplig för användning på **Finlerputs Deko** med fraktionerna 0–1 mm och 0–0,5 mm för en slät eller plan yta, eller som underlag för finare ytbehandlingar såsom **Ler Marmorino**, **Ler Stucco** och **Grassello**.

Förhållanden
Underlagets och omgivningens temperatur ska vara över +5 °C.
Vi rekommenderar att underlaget fuktas lätt precis före applicering.

Förberedelse
Tillsätt 200–250 ml rent vatten per 1 kg torr blandning och blanda noggrant till en homogen massa. Vid tillsättning av vatten ska även mängden vatten som tillförs via pigment beaktas (se pigmentets bruksanvisning). Denna lerputs pigmenteras med jordpigment från UKUs Kalksortiment, tillskillnad från de andra lerputserna från UKU som är naturligt färgade leror.

Tillsätt cirka ¾ av vattnet först och blanda till en slät pasta (se till att inga klumpar finns kvar). Tillsätt därefter resterande vatten successivt.

Det är bäst att förbereda blandningen dagen före putsning. Blandningen ska stå i minst 1 timme före användning. Efter vilotiden ska massan blandas om igen.

Om blandningen får stå, ska hinkens väggar rengöras från material så att inga intorkade rester faller ner i blandningen vid senare omrörning.

Vid infärgning med pigment – läs alltid pigmentets bruksanvisning först.

Applicering
Slutresultat: slät yta
Kontrollera underlagets planhet och avlägsna vid behov ojämnheter. Om underlaget är dammigt ska dammet avlägsnas och hela ytan primas med **UKU-primer** eller en vidhäftande dispersion. Låt primern torka helt och fukta därefter underlaget före applicering av första skiktet.

Applicera materialet i ett lager med venetiansk eller japansk spackel.
Ett andra lager kan appliceras ovanpå det första för att förlänga bearbetningstiden.

För att uppnå ett så jämnt slutresultat som möjligt rekommenderas att ojämnheter i första lagret slipas bort. Avlägsna därefter dammet och prima ytan igen.

Slutresultat: strukturerad yta
För att skapa en strukturerad yta formas ojämnheter i materialet genom att dutta ytan med spackel eller genom att applicera materialet i flera lager ovanpå varandra. Ytan kan lämnas strukturerad eller jämnas till under härdningen för att mjuka upp större upphöjningar.

Ytbelagda slutbehandlingar
En slät spackelyta är väl lämpad som underlag för Marmorino-, Stucco- och Grassello-ytor.
Lerspackel kan även användas som slutlig yta.

När materialet är helt torrt kan ytan vaxas i ett eller två lager med plastspackel eller trasa för extra skydd. Ytan kan även oljas med linoljeförnissa.

The product description lists the possible uses of the material and gives recommendations for working. The manufacturer has tested the material and ensures its quality, but cannot guarantee that it is used in the proper manner. Hence, the user is not released from liability. The particular conditions and surfaces need to be taken into account for each object.

Saviukumaja OÜ | Mõisahoovi tee 5 Mooste, Põlvamaa 64616 Estonia | +372 56505505 | www.uku.eu

Produktbeskrivning
FINLERPUTS PUTTY
(CLAY DECORATIVE PUTTY)

Underhåll
Mindre lagningar kan utföras vid eventuella skador. För detta rekommenderas att man sparar ytmaterial från samma batch. Observera att lagningen sannolikt förblir synlig.

Vaxade eller oljade ytor underhålls med naturliga rengöringsmedel (t.ex. olivoljesåpa). Vid behov ska vaxskiktet förnyas med jämna mellanrum. Använd inte starka kemikalier eller vinäger vid rengöring.

Materialåtgång
Beroende på underlagets jämnhet och antal lager:
1,6–2,0 kg/m²

25 kg säck
Vatten: **5–6,25 liter**
Täckning: **12,5–15 m²**

Säkerhet
Undvik inandning av damm och kontakt med ögonen.
Vid ögonkontakt – skölj omedelbart med koksaltlösning.

Lagring / Hållbarhet
Förvaras torrt.
Hållbarhet: **2 år** från tillverkningsdatum.
Tillverkningsdatum anges på förpackningen.

Små färgskillnader mellan olika batcher kan förekomma.

Ansvarsfriskrivning
Produktbeskrivningen anger möjliga användningsområden och ger rekommendationer för arbetet. Tillverkaren har testat materialet och säkerställer dess kvalitet, men kan inte garantera att det används på korrekt sätt. Användaren befrias därför inte från ansvar. Särskilda förhållanden och underlag måste beaktas för varje enskilt objekt.

Tillverkare:
Saviikumaja OÜ | Mõisahoovi tee 5, Mooste
Põlvamaa 64616, Estland | +372 56505505 | www.uku.eu

Svensk återförsäljare: **Brukspecialisten AB,** www.brukspecialisten.se

BRUKSPECIALISTEN

The product description lists the possible uses of the material and gives recommendations for working. The manufacturer has tested the material and ensures its quality, but cannot guarantee that it is used in the proper manner. Hence, the user is not released from liability. The particular conditions and surfaces need to be taken into account for each object.