

HF SPIKPLUGG MED KRAGE, ROSTFRI A2

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE HF Spikplugg är avsedd för lättare montage av läkt, socklar, foder, inredningsdetaljer, skåp o dyl i material som betong, fulltegel, natursten och håldäckselement.

BESKRIVNING

En specialkamgångad spik, förmonterad i en plugg. Pluggen har en kort expansionsdel för hårda homogena material. Pluggen är tillverkad av nylon.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.


MONTERINGSANVISNING

För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen och pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in. Spikens skalle har ett Pozidrive-kryss. Spikpluggen kan därmed lätt demonteras. Se monteringsanvisning.


MONTERING




1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Tryck eller knacka in spikpluggen på plats.



3. Slå i spiken med en hammare. För lackad 5 mm Spikplugg använd gummihammare. För dimension 10 mm ligger plugg och spik separerade i förpackningen. Pluggen skall då först tryckas in i hålet och därefter slås spiken in.



Betong



Tegel



Natursten

Specifikation

Korrosivitetsklass

C4 A2

Miljökodning

Utomhus

A2

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Max. godstjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
304760	5 mm	35 mm	15 mm	5 mm	40 mm	20 mm	PZ2	ESSBOX 204	200 ST
304765	6 mm	40 mm	10 mm	6 mm	45 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 204	100 ST
304766	6 mm	55 mm	25 mm	6 mm	60 mm	30 mm	PZ2	ESSBOX 204	100 ST
304768	8 mm	75 mm	35 mm	8 mm	80 mm	40 mm	PZ2	ESSBOX 304	75 ST