

KONSTRUKTIONSPLYWOOD

KONSTRUKTIONSPLYWOOD FÖR TAK, VÄGGAR OCH GOLV

SAMT ANDRA BYGGÄNDAMÅL



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

KONSTRUKTIONSPLYWOOD

PRODUKTBESKRIVNING

Konstruktionsplywood för tak-, vägg- och golvkonstruktioner samt andra byggändamål. Skivan är uppbyggd av korsvis limmade fanerskikt för god formstabilitet och hållfasthet. Tillverkas i 100% furu alternativt med combikärna. WBP-limmad enligt limningsklass 3 samt CE-märkt med extern fabrikskontroll CE2+.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Fanér i furu alternativt combi furu/eucalyptus
- Korsvis limmade fanerskikt
- WBP-limmad, limningsklass 3
- Fanéren svarvas ur stockar
- Träskyddsbehandlade varianter finns
- Ytfanér C+
Fasta kvistar och lagade kvisthål upp till 60 mm utan begränsning. Lagade sprickor upp till 15 mm i obegränsat antal

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Tak-, vägg- och golvkonstruktioner
- Byggnation och stomkomplettering
- Universalplywood för byggändamål
- Vägg bakom gipsskivor
- Trossbottenkonstruktioner
- Taklösningar med spontade skivor

Väggskiva ERGO kan monteras stående eller liggande.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Formstabil konstruktion
- Hög hållfasthet och styvhet
- Lämplig för tak-, vägg- och golvkonstruktioner
- Lätt att bearbeta med vanliga träbearbetningsverktyg
- CE-märkt med extern fabrikskontroll CE2+

HANTERING OCH FÖRVARING

- Förvaras och transporteras torrt och plant
- Underlaget ska vara torrt och jämnt
- Skivorna ska stödjas av tillräckligt antal regler
- Säkerställ ventilation vid längre lagring
- Skydda skivorna mot markfukt vid utomhuslagring

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

TRÄSKYDDSBEHANDLING

Träskyddsbehandlade skivor är ytbehandlade för förbättrat motstånd mot mögelpåväxt och blånad i utsatta konstruktioner. Behandlingen ger skivorna en gulaktig färg.

Biocidförordningen (EU) Nr 528/2012

Varan är behandlad med biocid.

Aktiv substans:

- 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

Direktkontakt med livsmedel eller djurfoder ska undvikas.

SORTIMENT

KONSTRUKTIONSPLYWOOD C+/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2500 x 1200	7, 9, 12, 15, 18, 21, 24
2500 x 898	12, 15

KONSTRUKTIONSPLYWOOD ERGO C+/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2400 x 618	12, 15

TAKPLYWOOD TG2L TRÄSKYDDSBEHANDLAD

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2400 x 1200	12
2400 x 600	12, 15, 18

TROSSBOTTENPLYWOOD TRÄSKYDDSBEHANDLAD

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
550 x 1200	9

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra konstruktionsplywood

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET