


LÄTTBETONGSKRUV, KULLRIGT HUVUD MED FLÄNS, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Lättbetongskruv med kullrigt huvud och fläns är utvecklad för säker infästning i lättbetong, hålsten och lättklinker. Skruven monteras direkt i porösa material utan förborrning och passar för regel-, syll- och inredningsmontage.

Därför ska du välja ESSVE Lättbetongskruv:

- Ingen förborrning krävs i lättbetong och lättklinker
- Kullrigt huvud med fläns ger större anliggningsyta
- CorrSeal ytbehandling, korrosivitetssklass C4
- PH-fäste för enkel och effektiv montering
- Specialdesignad gänga för stark infästning i porösa material
- Registrerad i BASTA och bedömd med Totalt Accepteras i Byggvarubedömningen



Always mount the screw as deep as possible in the light weight concrete. Avoid tightening the screw too hard.



Lättbetong

BESKRIVNING

ESSVE Lättbetongskruv med kullrigt huvud och fläns är utvecklad för förankring i porösa material som lättbetong, hålsten och lättklinker, inklusive Leca®, Ytong® och Siporex®. Skruven lämpar sig för en mängd olika montage där en säker och hållbar infästning krävs.

Den används bland annat för regelmontage, syllmontage, inredningssnickerier samt fastsättning av isolering. Det kullriga huvudet med fläns ger en större anliggningsyta, vilket är en fördel när material eller detaljer ska fixeras utan att huvudet försänks.

Den specialutformade gängen är anpassad för porösa byggmaterial och ger ett säkert grepp i lättbetong och lättklinker. Skruven monteras direkt i underlaget utan förborrning, vilket sparar tid och effektiviserar arbetet på byggarbetsplatsen.

ESSVE Lättbetongskruv är tillverkad av härdat stål och försedd med CorrSeal ytbehandling. Skruven uppfyller korrosivitetssklass C4 och lämpar sig för både inom- och utomhusapplikationer där god korrosionsbeständighet krävs.

Skruren är utrustad med PH-fäste som ger en smidig montering och säker kraftöverföring vid installation. För isoleringsmontage kan skruven användas tillsammans med lämplig bricka för ökad anliggningsyta.


ESSVE Lättbetongskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA. Produkten är dessutom bedömd i Byggvarubedömningen med bedömningen Totalt Accepteras.

ESSVE Lättbetongskruv finns även med försänkt huvud samt kullrigt huvud för olika typer av infästningsbehov.

MONTERINGSANVISNING

- Placera detaljen som ska monteras mot underlaget av lättbetong, hålsten eller lättklinker.
- Montera skruven direkt i materialet utan förborrning.
- Använd momentskruvdragare med korrekt PH-bits.
- Skruva med lågt varvtal för att minska risken för överdragning.
- Dra åt tills huvudet ligger an ordentligt mot den monterade detaljen.
- Undvik överdragning eftersom materialets struktur kan skadas och infästningens lastkapacitet försämras.
- Om överdragning uppstår ska ett nytt montage utföras i en ny position.

MONTERING



1. Lättbetongskruven skruvas rakt ner i lättbetongen/-klinkern, ingen förborrning krävs.

Trä: Testa om detaljen behöver förborras eller inte. Faktorer som påverkar förborrning är montage nära virkeskant, om detaljen är tunn, om lättbetongen/lättklinkern är av låg kvalitet etc.

Stål: Vid uppsättning av tunna stålreglar (<0,7 mm) kan man använda sig av ett lättare hammarslag för att stansa ett hål i stålregeln och därefter skruva in skruven.



2. Skruva in Lättbetongskruven min. 100 mm. Använd gärna momentskruvdragare och ett lågt varvtal för att undvika överdragning. Överdragning kan innebära att gängen skruvas sönder, vilket gör att lastkapaciteten kraftigt reduceras och ett nytt montage erfordras. Montaget är sedan klart.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
105313	8 mm	65 mm	15 mm	60 mm	5 mm	60 mm	PH3	ESSBOX 304	100 ST

Storpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. godstjocklek	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll
7105313	8 mm	65 mm	12 mm	60 mm	5 mm	60 mm	PH3	ESSVE grön kartong	1200 ST