

MASSIV BÄNKSIVA I EK

MASSIV BÄNKSIVA I EK MED RAK KANT FÖR KÖK,
ARBETSYTOR OCH INREDNING



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

MASSIV BÄNKSKIVA EK

PRODUKTBESKRIVNING

Massiv bänkskiva i ek tillverkad av stavlimmade trästavar med raka kanter runtom. Skivan kombinerar hög hållfasthet, naturlig träkänsla och lång livslängd för användning i kök och andra inomhusmiljöer. Ek är ett levande naturmaterial med naturliga variationer i ådring och färg, vilket ger varje skiva ett unikt uttryck. Skivorna levereras grundoljad. Passar för köksbänkar, arbetsbänkar, skrivbord, sideboards och fönsterbrädor.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Tillverkad av massiv ek
- Stavlimmad konstruktion med 38 - 50 mm breda trästavar
- Stavbredd kan variera mot ytterkanterna
- Raka kanter runtom
- Limmad med interiörlim (INT)
- Levereras grundoljad

Ytkvaliteter:

A/C-kvalitet

- Ljusare yta
- Naturliga färgvariationer
- Mindre mörka kvistar kan förekomma

B/C-kvalitet

- Något mörkare och mer varierad yta
- Mer färgskiftningar
- Fler och mörkare kvistar kan förekomma

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

- Köksbänkar
- Arbetsbänkar och skrivbord
- Sideboards och möbelskivor
- Fönsterbrädor
- Hobby- och arbetsytor
- Inredningsdetaljer

VIKTIGA EGENSKAPER

- Massiv konstruktion med naturlig träkänsla
- Hög hållfasthet och god slitstyrka
- Kan slipas och återbehandlas
- Lätt att bearbeta och anpassa
- God stabilitet
- Levereras grundoljad

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

ANVÄNDNING OCH LIVSLÄNGD

För inomhusbruk. Livslängden påverkas av montering, underhåll, luftfuktighet samt skydd mot fukt och värme. Med regelbunden oljebehandling kan skivan behålla funktion och utseende under lång tid. Angivna uppgifter är vägledande och utgör ingen garanti.

HANTERING OCH UNDERHÅLL

- Olja samtliga sidor och kanter före montering
- Behandla kapade ytor och urtag noggrant
- Skydda skivan mot långvarig fukt och värme
- Underhåll regelbundet med träolja
- Kan slipas och återbehandlas vid behov

Vid montering ovanför diskmaskin eller tvättmaskin bör undersidan skyddas mot fukt med aluminiumfolie eller plast.

MONTERING

- Minst 5 mm rörelsefog mot vägg och fasta installationer
- Minst 10 mm luft runt urtag för diskho
- Minsta avstånd mellan urtag och skivande: 100 mm
- Vinkelbeslag monteras med max 600 mm mellanrum
- Avlånga hål i vinkelbeslagen möjliggör träs rörelser

SORTIMENT

EK A/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
900 x 2000	30

EK B/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
900 x 3000	27
635 x 3020	30

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra massiva bänkskivor

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET