



## GRAN PREMIO 1678W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Se mer

### SVETSKÄNGA MED THINSULATE™-FODER

Hållbar och bekväm medelhög skyddskänga för svetsning, med värmebeständigt Thinsulate™-foder, och certifierad enligt EN 20349-2. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i PTC-textil och två stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.

#### EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

#### FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Lättskött ovandel
- Thinsulate™ värmeresistent foder
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Dragöglor
- ESD
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner

**Thinsulate™**  
INSULATION



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Heta arbeten, Metallarbeten, Plåtarbeten, Svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Basmetallindustri

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, Thinsulate™

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING Kardborre

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.39 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18  
M/I/C/PR

ASTM F3445-21  
SR

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20349-2:2017  
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

FUNKTIONER



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av  
plasmabehandlad textil



Värmebeständig  
yttersula



Vattenavvisande



Oljebeständig  
yttersula



ProNose täslitskydd



Rymlig passform



Ergothon  
stötdämpningssystem



Värmebeständig  
ovandel



Antistatiska  
egenskaper



ESD

| STORLEK | ART. NR  | EAN           |
|---------|----------|---------------|
| 35      | 1678W-35 | 6408487542077 |
| 36      | 1678W-36 | 6408487542114 |
| 37      | 1678W-37 | 6408487542152 |
| 38      | 1678W-38 | 6408487542190 |
| 39      | 1678W-39 | 6408487542237 |
| 40      | 1678W-40 | 6408487542275 |
| 41      | 1678W-41 | 6408487542312 |
| 42      | 1678W-42 | 6408487542350 |
| 43      | 1678W-43 | 6408487542398 |
| 44      | 1678W-44 | 6408487542435 |
| 45      | 1678W-45 | 6408487542473 |
| 46      | 1678W-46 | 6408487542510 |
| 47      | 1678W-47 | 6408487542558 |
| 48      | 1678W-48 | 6408487542596 |
| 49      | 1678W-49 | 6408487542633 |
| 50      | 1678W-50 | 6408487542671 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com