



TEGERA® 435



Se mer

SKÄRSKYDDSHANDSKE (C) FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL

Slitstark skärskyddshandske för många ändamål (nivå C/ANSI Cut A3) med touchscreen-funktion så att du kan använda din smartphone eller andra skärmar med handskarna på. Handsken är handflate-doppad i PU för att säkerställa hög fingertoppskänslighet och bra grepp i torra, fuktiga samt lätt oljiga förhållanden. Handsken har en bra kombination av bekvämlighet och skärskydd tack vare designen och CRF-teknologin. Stickad i 13 gg polyester och elastan med en HPPE skärskyddsfiber. Hög tolerans mot nötning.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Polyester, Spandex

LÄNGD 200-280 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 12.5 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X43C



FUNKTIONER



För pekskärmar



Skärskydd

| STORLEK | ART. NR | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 5       | 435-5   | 7340118443171 |
| 6       | 435-6   | 7340118443324 |
| 7       | 435-7   | 7340118443478 |
| 8       | 435-8   | 7340118443621 |
| 9       | 435-9   | 7340118443775 |
| 10      | 435-10  | 7340118443928 |
| 11      | 435-11  | 7340118444079 |
| 12      | 435-12  | 7340118444222 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com