

KONSTRUKTIONSPLYWOOD ERGO

KONSTRUKTIONSPLYWOOD I ERGOFORMAT FÖR MONTERING BAKOM GIPS



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

KONSTRUKTIONSPLYWOOD

ERGO

PRODUKTBESKRIVNING

Konstruktionsplywood ERGO är en furuplywood specialanpassad för montering bakom gipsskivor. Skivan har falsade långsidor och kan monteras stående eller liggande. Den är uppbyggd av korsvis limmade fanerskikt och WBP-limmad enligt limningsklass 3. Skivorna är CE-märkta.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Ger starka väggar
- Falsade långsidor för enkel och snabb montering
- Ergoformat som är lätt att hantera
- Kan monteras stående eller liggande
- Två skivor skruvas ihop med en skruvrad
- Profilen låser längs hela skivans långsida
- Effektiv täckande bredd 598 mm
- Nominell bredd 618 mm

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Furuplywood
- Korsvis limmade fanerskikt
- WBP-limmad, limningsklass 3
- Fanéren svarvas ur stockar
- Ytkvalitet C+/C
- Falsade långsidor
- CE-märkt

Ytfanér C+:

Fasta kvistar och lagade kvisthål upp till 60 mm utan begränsning. Lagade sprickor upp till 15 mm i obegränsat antal.

ANVÄNDNINGSGRÄNS

Väggskiva i ergoformat, specialanpassad för montering bakom gipsskivor. Skivan kan monteras stående eller liggande.

MONTERING

Stående montage

Vid stående montage, avseende skivans bredd 618 mm, ska regelavståndet vara c/c 600 mm.

Liggande montage

Vid liggande montage är skivan oberoende av regelavstånd upp till maximalt 1200 mm. Det ger möjlighet att anpassa montaget till olika takhöjder.

Infästning

- Skivorna skruvas med en genomgående skruv i falsen.
- Lämna 1–2 mm avstånd mellan skivornas långsidor och kortändar.
- Maximalt skruvavstånd är c/c 300 mm.

HANTERING OCH FÖRVARING

- Förvaras och transporteras torrt och plant
- Underlaget ska vara torrt och jämnt
- Skivorna ska stödjas av ett tillräckligt antal närliggande regler
- Säkerställ tillräcklig ventilation mellan skivorna och underlaget vid längre lagring
- Vid utomhuslagring ska skivorna skyddas mot markfukt

SORTIMENT

KONSTRUKTIONSPLYWOOD ERGO C+/C

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2400 x 618	12, 15

Det första måttet anger ytfanérets fiberriktning. Effektiv täckande bredd är 598 mm och nominell bredd är 618 mm.

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra konstruktionsplywood

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET