



TEGERA® CHEMFORCE 12935



Se mer

MJUK PVC-HANDSKE, MEDIUM ÄRM

Dubbeldoppad PVC kemikalieskyddshandske medium ärm. Den tål kontaktvärme upp till 100°C, ger bra grepp i olja, har ett stickat foder, är ftalatfri och har ett 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Förböjda fingrar och en bekväm och mjuk design leder till mindre handtrötthet och förbättrad arbetseffektivitet.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Bra grepp i oljiga miljöer
- Bra passform
- Bekväm

FUNKTIONER

- Skydd mot kemikalier
- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Ftalatfri
- Förböjda fingrar
- Olje- och fettresistent
- Vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Värmeskador, Frätskador, Kontakt med smuts, Kontakt med kemikalier, Kontakt med väta, Kontakt med fukt, Kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, Mikrobiologiska riskmiljöer, Hälsofarliga miljöer, Frätande miljöer, Våta miljöer, Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, VVS-installationsarbeten, Markberedningsarbeten, Betongarbeten, Träindustriarbeten, Skogsarbeten, Jordbruksarbeten, Trädgårdsarbeten, Marina arbeten, Fiskeindustriarbeten, Petrokemiska arbeten, Kemiska arbeten, Kemtekniska arbeten, Pappersindustriarbeten, Saneringsarbeten, Renhållningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinning av råolja och naturgas, Kemisk och petrokemisk industri, Gummi- och plastvaruindustri, Transport och logistik, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Chemforce

TJOCKLEK (MM) 0,3* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst

LÄNGD 350 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

ANTIBAKTERIELL/BIOCIDBEHANDLING

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyvinylklorid

KRAVUPPFYLLNAD

C €0598

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4131X



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-5:2016 Virus



EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B KLMPT

FUNKTIONER



Vattentät



Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	K	L	M	P	T
Skyddsnivå	6	2	3	6	6
Degradation %	-23,1	52,9	61,3	-9,6	26,8

STORLEK	ART. NR	EAN
8	12935-8	7392626068520
9	12935-9	7392626068537
10	12935-10	7392626068506
11	12935-11	7392626068513

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com