



TEGERA® 450



Se mer

SKÄR- OCH VÄRMESKYDD KOMBINERAT

Handske med hög skärskyddsnivå för olika typer av monteringsarbeten. Stickad med 13gg CRF® Technology med skärskyddsnivå C. Slitstark nitrilfoamdoppning i handflatan för bättre grepp. Mörkgrå och svart färg som döljer smuts för ökad produktivslängd. Tål kontaktvärme upp till 100°C.

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Verkstadsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stembrytning, Tillverkning av transportmedel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGD 220-270 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohåll

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Glasfibertråd, Polyester, Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4X44C



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI A3 CUT



ANSI 5 ABR



ANSI 3 PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com