



TEGERA® 683A



Se mer

HÅLLER VÄRMEN I KALLA MILJÖER

En bekväm vinterfodrad handske, mångsidig och passar de flesta. Handflate- och knogdoppad med nitril som gör den vattenavvisande. Den sandiga ytan ger bra grepp i kalla och våta miljöer. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Med hög synlighet som passar handskens användningsområden.

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C
- Varselfärg
- Vatten och oljeavvisande innerhand samt knoge

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts,
Kontakt med väta, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kalla miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Trädgårdsarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinning av råolja och naturgas,
Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och
stenbrytning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Koldisolerande handskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODER Varmfodrad

MASKTÄTHET (GG) 10, 13

FODERMATERIAL Akryl, Polyester

LÄNGD 240-280 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl, Polyester

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN
388:2016+A1:2018
4X31A



EN 407:2020
X2XXXX



EN 511:2006
02X



ANSI
5
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



Varmt foder

STORLEK	ART. NR	EAN
7	683A-7	7340118316628
8	683A-8	7340118316642
9	683A-9	7340118316666
10	683A-10	7340118316581
11	683A-11	7340118316604

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com