



TEGERA® 75



Se mer

ÄRM MED KEVLAR®-FIBER, SKÄRSKYDDSNIVÅ D

Ärm med skärskyddsnivå D. 13 gg stickning med Kevlar®-fibergarn, polyester, spandex och stålfibergarn. För allroundarbete, godkänd för hantering av livsmedel och tål kontaktvärme upp till 100°C. Med unikt handfäste för bra passform och enkel på- och avtagning av handskar. Används tillsammans med lämplig handske för fullt skydd.

EGENSKAPER • Hög kvalitetsnivå på skydd • Smidig • Bekväm • Luftig	FUNKTIONER • Tål kontaktvärme upp till 100°C • Godkänd för mathantering
---	--



MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Verkstadsarbeten, Mathantering, Glasindustriarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Tillverkning av elapparatur, Livsmedels- och dryckesframställning, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Armskydd

KATEGORI Cat. II

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 420-490 mm

FÄRG Gul

STYCK PER: BUNT/KARTONG 6/60

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

KNÄPPNING Resår 360°

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 19.4 N

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Para-aramid, Polyester, Stålfibertråd, Elastan

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 1X4XD



EN 407:2020 X1XXXX



FUNKTIONER



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
7	75-7	7340118438931
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com