



Med Nomex®, en
högpresterande fiber
med högt brandskydd.

 TEGERA® ARC FLASH 2010



Se mer

HÖGT SKYDD MOT LJUSBÅGSOLYCKOR

Arc Flash-handsken är stickad med Nomex®, en högpresterande fiber känd för högt brandskydd. Tål upp till 11 cal/cm², Arc category, nivå 2. Förutom ljusbågsskydd innehåller handskarna Kevlar® och har därför en hög nivå av skärskydd (E). Neoprendoppning i handflatan. De tål kontakthetta upp till 100°C och är flamskyddande. Passar för alla typer av elektriskt arbete där ljusbågsskydd krävs.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
Hög kvalitetsnivå på skydd	- Tål kontaktvärme upp till 100°C - Flamsäker - Värmebeständigt

Nomex®

MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, Värmeskador, Skärskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Varma miljöer, Explosiva riskmiljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Anläggningsarbeten, Elkraftsarbeten, El-installationsarbeten, Heta arbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Fordonsindustri, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Facility management-tjänster, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Tillverkning av transportmedel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skyddshandskar mot ljusbåge, Skärskyddshandskar,

Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Arc Flash

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL Glasfibertråd, KEVLAR® fiber, Modakryl, Nomex®, Spandex

LÄNGD 220-260 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Neopren

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå E

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Meta-aramid, Para-aramid, Glasfibertråd, Modakryl, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Kloropren

KRAVUPPFYLLNAD

CE2777

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 3X41E

EN 407:2020 4131XX

ANSI A5
CUT

ANSI 4
ABR

ANSI 3
HEAT

ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

 Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com