



Slagskyddshandske med
TPR, skärskydd nivå D,
nitrilgrepp och
touchscreen-
kompatibilitet.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Se mer

SLAGSKYDDSHANDSKE FÖR TUFFA MILJÖER

TEGERA® Rig Impact 422 är en slagskyddshandske utformad för krävande miljöer, såsom olje- och gasindustrin samt gruvdrift. Handsken har TPR-material för slagtålighet (EN388 (P) och (ANSI Impact Level 2)), med med utökat skydd på handens ovansida för ökad säkerhet. Skärskydd nivå D (ANSI Cut A4) och värmetålighet upp till 100 °C ger ökad säkerhet. Nitrilbeläggningen med sandig yta ger ett bra grepp och de starka färgerna förbättrar synlighet för handsignaler. Touchscreen-kompatibel.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Slagdämpande
- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Knogskydd

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, Installationsarbeten, Metallarbeten, Gruvarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBANSCHER

Fordonsindustri, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Massa och papper, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar, Slagdämpande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Rig Impact

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 220-280 mm

SMIDIGHET 3

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/54

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Stickad mudd

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glasfibertråd, Stålfibertråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Termoplastiskt gummi (TPR), Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011




Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43DP



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



För pekskärmar



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com