



TEGERA® INFINITY 8803R

Se mer

KNOGDOPPAD, DUBBEL BELÄGGNING I HANDFLATAN

Precisionshandske med unik känsla och optimal smidighet för oljiga miljöer. Extremt lätt tack vare 18 gg stickning. Knogdoppad och microfoam-beläggning i handflatan för bättre grepp. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Anatomiskt utformad, klarar Dermatester och har Oeko-Tex certifikat. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hangtag som hjälper kunderna med deras val i butiken.

EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Olje- och fettresistent
- Tunn

ORIGINAL EXCELLENT dermatest 2019 dermatest-guarantee.de

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med väta, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Fuktiga miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Maskinförararbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten, Underhållsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Infinity
MASKTÄTHET (GG) 18
FODERMATERIAL Nylon
LÄNGD 235-275 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål
DOPPNING 3/4 doppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam, Vattenbaserad PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018
4121X

EN 407:2020
X1XXXX

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

STORLEK	ART. NR	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.