



TEGERA® 8834

Se mer

NÄR DET ÄR BÅDE KALLT OCH KLADDIGT

Mjuk och skön vinterfodrad stickad handske för allroundarbete i fuktiga och lätt oljiga miljöer. Heldoppad i nitril med sandig yta i handflatan, touchscreen-funktion. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Effektivare energianvändning i kombination med användning av solenergi i produktionen har minskat CO2-utsläppet med 60g/par. En effektivare tvättprocess har minskat vattenförbrukningen med 70 % (6 liter per par).

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C
- För pekskärmar
- Vatten- och oljeavvisande
- Vindtät

ORIGINAL EXCELLENT dermatest 02 2022 dermatest-guarantee.com

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Blåsor, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kalla miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Gruvarbeten, Underhållsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Reparation och underhåll av motorfordon, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinning av råolja och naturgas, Basmetallindustri, Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Köldisolerande handskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
FODER Varmfodrad
MASKTÄTHET (GG) 10, 15
FODERMATERIAL Akryl, Polyester
LÄNGD 250-310 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Heldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester, Akryl
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4232A

EN 407:2020 X2XXXX

EN 511:2006 02X

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

För pekskärmar

Varmt foder

Vattenavvisande

Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8834-6	7340118420097
7	8834-7	7340118420240
8	8834-8	7340118420394
9	8834-9	7340118420547
10	8834-10	7340118420691
11	8834-11	7340118420844
12	8834-12	7340118420998

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.