



TEGERA® 457R

Se mer

BIOCIRKULÄR MED LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK

Mjuk och mångsidig skärskyddshandske, nivå C/ANSI A3. Stickat 13 gg foder med 55% biocirkulär Dyneema®-fiber och 20% återvunnen polyester som minskar beroendet av fossila råmaterial. Ny nitrilskumbeläggning med reducerad vattenförbrukning. Touchscreen-funktion.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar

Dyneema®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Finmonteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Reparation och underhåll av motorfordon, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Massa och papper

TYP AV ARBETE
Lätt arbete

SPECIFIKATION
TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL Dyneema®-fiber från biocirkulära råvaror, Glasfibertråd, Återvunnen polyester, Spandex
LÄNGD 225-275 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Grön
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 10.9 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Glasfibertråd, Återvunnen polyester, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II
EAC TP TC 019:2011
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 4X42C
EN 407:2020 X1XXXX
ANSI A3 CUT
ANSI 5 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER
Skärskydd
För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	457R-6	7340118432083
7	457R-7	7340118432236
8	457R-8	7340118432380
9	457R-9	7340118432533
10	457R-10	7340118432687
11	457R-11	7340118432830

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.