



jalas® GRAN PREMIO 1668W

ASTM F2413-18 M/I/C/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

Se mer

SVETSKÄNGA MED MÅNGA FUNKTIONER

Hållbar och bekväm medelhög skyddskänga för svetsning certifierad enligt EN 20349-2, med värmebeständigt Thinsulate™-foder. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Fodrad med Thinsulate™. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och två stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose tåslitskydd
- Lättskött ovandel
- Thinsulate™ värmeresistent foder
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrat skaft
- Ventilerande innersula
- Dragöglor
- ESD
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Heta arbeten, Metallarbeten, Plåtarbeten, Svetsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Basmetallindustri

SPECIFIKATION
TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål
PASSFORM Bred
KOLLEKTION Gran Premio
OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder
PRONOSE MATERIAL PU
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester, Thinsulate™
INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING Kardborre
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.34 kg

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/PR

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

FUNKTIONER
- Aluminiumtåhätta
- Spiktrampskydd av stål
- Värmebeständig yttersula
- Vattenavvisande
- Oljebeständig yttersula
- ProNose tåslitskydd
- Rymlig passform
- Ergothan stötdämpningssystem
- Värmebeständig ovandel
- Antistatiska egenskaper
- ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.