



TEGERA® 435

Se mer

SKÄRSKYDDSHANDSKE (C) FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL

Slitstark skärskyddshandske för många ändamål (nivå C/ANSI Cut A3) med touchscreen-funktion så att du kan använda din smartphone eller andra skärmar med handskarna på. Handsken är handflate-doppad i PU för att säkerställa hög fingertoppskänslighet och bra grepp i torra, fuktiga samt lätt oljiga förhållanden. Handsken har en bra kombination av bekvämlighet och skärskydd tack vare designen och CRF-teknologin. Stickad i 13 gg polyester och elastan med en HPPE skärskyddsfiber. Hög tolerans mot nötning.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar

CRF®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Polyester, Spandex
LÄNGD 200-280 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 12.5 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glasfibertråd, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X43C

ANSI A3 CUT

ANSI 5 ABR

FUNKTIONER

För pekskärmar

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	435-5	7340118443171
6	435-6	7340118443324
7	435-7	7340118443478
8	435-8	7340118443621
9	435-9	7340118443775
10	435-10	7340118443928
11	435-11	7340118444079
12	435-12	7340118444222

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.