




## TEGERA® 8830R

Se mer

## VID SKÄRRISK I KALLA OCH TORRA MILJÖER

Handske som värmer i kombination med högt skärskydd (nivå D), handflatedoppad i nitrilskum för bra grepp. Livsmedelsgodkänd, 10 gg och CRF skärskyddsteknologi. Handsken är tålig, mjuk och varm och nitrilskumdoppningen ger en sandig känsla. Perfekt för bra grepp när det finns risk för skärskador i kalla och torra miljöer.

### EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

### FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C
- Godkänd för mathantering
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme

CRF®



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*

## MOTVERKAR RISK FÖR
Skärskador, Rivsår, Kontakt med kyla

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Kalla miljöer, Fuktiga miljöer

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Maskinförararbeten

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Reparation och underhåll av motorfordon, Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Basmetallindustri, Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning, Lagerhållning

## TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete

## SPECIFIKATION
**TYP** Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
**KATEGORI** Cat. II
**FODER** Varmfodrad
**MASKTÄTHET (GG)** 10
**FODERMATERIAL** Akryl, CRF® Technology, HPPE, Polyester, Stålfibertråd
**LÄNGD** 250-285 mm
**SMIDIGHET** 4
**GREPPMÖNSTER** Skummad greppyta
**FÄRG** Svart
**PAR PER: BUNT/KARTONG** 6/72
**FÖRPACKNINGSTYPER** Hangtag med Eurohål
**DOPPNING** Handflatedoppad
**DOPPNINGSMATERIAL** Nitrilfoam
**KRAGMODELL** Stickad mudd
**KRAGE MATERIAL** Textil
**SKÄRSKYDD (EN ISO 13997)** Skärskyddsnivå D
**SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM:** 22 N
**SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL** Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Polyester
**SPECIFIKATION YTTERMATERIAL** Nitril

## KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X42D

EN 407:2020 X2XXXX

EN 511:2006 01X

ANSI A5 CUT

ANSI 5 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

## FUNKTIONER
Skärskydd

Varmt foder

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---|---|---|
| 6 | 8830R-6 | 7340118452715 |
| 7 | 8830R-7 | 7340118387864 |
| 8 | 8830R-8 | 7340118387956 |
| 9 | 8830R-9 | 7340118388045 |
| 10 | 8830R-10 | 7340118388137 |
| 11 | 8830R-11 | 7340118388229 |
| 12 | 8830R-12 | 7340118408514 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*