



TEGERA® 8831R

Se mer

MOT SKÄRSKADOR OCH KYLA I VÅTT OCH TORRT

Handske som värmer i kombination med högt skärskydd (nivå D), handflatedoppad i latex för torra och fuktiga miljöer. Livsmedelsgodkänd, 10 gg och CRF skärskyddsteknologi. Den är tålig, mjuk och varm och latexdoppningen ger ett bra grepp när det finns risk för skärskador i torra och fuktiga miljöer.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C

CRF®

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Skärskador, Rivsår, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Miljöer med risk för skärskador, Kalla miljöer, Fuktiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Maskinförararbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Basmetallindustri, Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning, Lagerhållning

TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete

SPECIFIKATION
TYP Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
FODER Varmfodrad
MASKTÄTHET (GG) 10
FODERMATERIAL Akryl, CRF® Technology, HPPE, Polyester, Stålfibertråd
LÄNGD 240-275mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Latex
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 22 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Polyester
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Naturlatex

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 1X42D

EN 407:2020 X2XXXX

EN 511:2006 01X

ANSI A4 CUT

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER
Skärskydd

Varmt foder

STORLEK	ART. NR	EAN
7	8831R-7	7340118388434
8	8831R-8	7340118388649
9	8831R-9	7340118388793
10	8831R-10	7340118388977
11	8831R-11	7340118389158
12	8831R-12	7340118408965

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.