



TEGERA® 8832R

Se mer

NÄR ARBETET ÄR VASST, KALLT OCH VÅTT

Handske som värmer i kombination med högt skärskydd (nivå D),), knogdoppad med latex för kalla och våta miljöer. 10 gg och CRF skärskyddsteknologi. Handsken är tålig, mjuk och varm och latexdoppningen ger ett bra grepp när det finns risk för skärskador i torra och fuktiga miljöer.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm
- Varm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 250°C
- Vattenavvisande innerhand samt knoge

CRF®

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta, Kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Kalla miljöer, Våta miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Maskinförararbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Facility management-tjänster, Basmetallindustri, Transport och logistik, Bygg- och anläggningsverksamhet, Gruvdrift och stenbrytning, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Köldisolerande handskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
FODER Varmfodrad
MASKTÄTHET (GG) 10, 13
FODERMATERIAL Akryl, CRF® Technology, HPPE, Stålfibertråd
LÄNGD 250-285mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål
DOPPNING 3/4 doppad
DOPPNINGSMATERIAL Latex
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 21.9 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Polyester
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Naturlatex

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X42D

EN 407:2020 X2XXXX

EN 511:2006 12X

ANSI A4 CUT

ANSI 3 ABR

ANSI 3 PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

Skärskydd

Varmt foder

Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
7	8832R-7	7340118388465
8	8832R-8	7340118388618
9	8832R-9	7340118388823
10	8832R-10	7340118389004
11	8832R-11	7340118389189
12	8832R-12	7340118416250

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.