



## TEGERA® 438

Se mer

## NÄR DU VILL BEHÅLLA DIN SMIDIGHET

**Mjuk och bekväm skärskyddshandske (C) med CRF Omni-teknologi som gör att du kan behålla din flexibilitet. 15 gg stickning med PU-doppning i handflatan och extra förstärkning mellan tumme och pekfinger. Slitstark, extra flexibel och extra bekväm med högt motstånd mot nötning. Bra grepp och bra fingertoppskänslighet.**

### EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

### FUNKTIONER

- Förstärkt mellan pekfinger och tumme

CRF® omni

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*

## MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

## HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik

## TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

## SPECIFIKATION

**TYP** Skärskyddshandskar
**KATEGORI** Cat. II
**MASKTÄTHET (GG)** 15
**FODERMATERIAL** CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex
**LÄNGD** 220-270 mm
**SMIDIGHET** 5
**GREPPMÖNSTER** Slät doppning
**FÄRG** Grå
**PAR PER: BUNT/KARTONG** 12/120
**FÖRPACKNINGSTYPER** Bulk pack
**DOPPNING** Handflatedoppad
**DOPPNINGSMATERIAL** PU
**KRAGMODELL** Stickad mudd
**KRAGE MATERIAL** Textil
**SKÄRSKYDD (EN ISO 13997)** Skärskyddsnivå C
**SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM:** 12.4 N
**SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL** HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastan
**SPECIFIKATION YTTERMATERIAL** Polyuretan

## KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X43C

ANSI A3 CUT

ANSI 6 ABR

## FUNKTIONER

Skärskydd

| STORLEK | ART. NR | EAN |
|---|---|---|
| 6 | 438-6 | 7340118441252 |
| 7 | 438-7 | 7340118441405 |
| 8 | 438-8 | 7340118441559 |
| 9 | 438-9 | 7340118441702 |
| 10 | 438-10 | 7340118441856 |
| 11 | 438-11 | 7340118442006 |
| 12 | 438-12 | 7340118444550 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.*