



TEGERA® 439

Se mer

NÄR DU VILL BEHÅLLA DIN SMIDIGHET

Mjuk och bekväm skärskyddshandske (nivå D) med CRF Omni-teknologi som gör att du kan behålla din flexibilitet. 13 gg stickning med PU-doppning i handflatan och extra förstärkning mellan tumme och pekfinger. Slitstark, extra flexibel och extra bekväm med högt motstånd mot nötning. Bra grepp och bra fingertoppskänslighet.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Förstärkt mellan pekfinger och tumme

CRF® omni

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Anläggningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex
LÄNGD 220-270 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Grå
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 21 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X43D

ANSI A4 CUT

ANSI 5 ABR

FUNKTIONER

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	439-6	7340118442181
7	439-7	7340118442334
8	439-8	7340118442488
9	439-9	7340118442631
10	439-10	7340118442785
11	439-11	7340118442938
12	439-12	7340118444734

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.