



TEGERA® 457

Se mer

BIOCIRKULÄR MED LÄGRE KOLDIOXIDAVTRYCK

Mjuk och mångsidig skärskyddshandske, nivå C/ANSI A3. Stickat 13 gg foder med 55% biocirkulär Dyneema®-fiber och 20% återvunnen polyester som minskar beroendet av fossila råmaterial. Ny nitrilskumbeläggning med reducerad vattenförbrukning. Touchscreen-funktion.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar

Dyneema®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Finmonteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL Dyneema®-fiber från biocirkulära råvaror, Glasfibertråd, Återvunnen polyester, Spandex
LÄNGD 225-275 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Grön
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 10.9 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Glasfibertråd, Återvunnen polyester, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X42C

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI A3 CUT

ANSI 5 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

Skärskydd

För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	457-6	7340118430973
7	457-7	7340118431123
8	457-8	7340118431277
9	457-9	7340118431420
10	457-10	7340118431574
11	457-11	7340118431727

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.